



Terepszint [mBf.]	149,61	149,61	149,61	149,61	149,61
Csőtengelyszint [mBf.]	148,83	148,82	148,82	148,82	148,82
Fektetési szint [mBf.]	148,73	148,74	148,74	148,74	148,74
Munkaárok fenékszint [mBf.]	148,63	148,63	148,63	148,63	148,64
Rész hosszak [m]		0,9		1,1	0,5
Folytatólagos hosszak [m]		0,9		2,0	2,5
Lejtés ‰		5,0			
Csőméret	2xDN100/Ø200	2xDN80/Ø160			

Jelmagyarázat:

- ▼ Ürítési hely
- △ Légtelenítési hely
- ↩ Keresztcszelvény száma
- K-1
- F1 Falátvezetés jele

Megjegyzések:

- A terv a műszaki leírással együtt érvényes és a kivitelezést az abban foglalt előírások szerint kell végezni.
- A meglévő vb. védőcsatornák lejtései és iránytörései az aknák között a helyszínen ellenőrizendők.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan.
- * A közműszolgáltató adatszolgáltatása a vezeték fektetési mélységét nem tartalmazta.

Vonatkozó terv: 2024/08-G-100 Nyomvonalrajz
2024/08-G-101 Keresztcszelvény
2024/08-G-105 Falátvezetés

Tervező: CPT CIVIL PLANNING TRADE CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu		Megbízó: Városgazdálkodási Zrt.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2024.04.30.
Tervező Kerekes Balázs	Szerkesztő Gyurkó Gábor	Projektvezető Kerekes Balázs	Ügyvezető Balogh József	Tárgy: Gyöngyös, Erőmű utcai primer gerincvezeték kiváltás A1 jelű aknától a Platán utca 24. sz. épületig
Hossz-szelvény CS7 csomópont			Méretarány: 1:50	Rajzméret: 420x297
			Rajzszám: 2024/08-G-102	
			Revízió: 0	Oldal: 7/7